



**GRG 70 RTL**



**ROBIN-SUBARU**

**7,0 kVA**

**50  
Hz**

**400 V**

**T**

**99 dB(A)**



**DATOS Y PRESTACIONES DEL GRUPO**

		50Hz
Potencia de salida*	kVA	<b>7,0</b>
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	3.000
Tensión estándar	V	400 TRIFÁSICO
Arranque	tipo	MANUAL

Los datos sobre las prestaciones mencionadas en la presente ficha técnica se refieren al funcionamiento a una altitud no superior a los 1000m s.n.m. y con temperatura ambiente de hasta 40°C. Para usos en condiciones distintas, consultar en fábrica.

\* Considerando cos phi = 0,8

**DATOS Y PRESTACIONES DEL MOTOR**

		3.000 r.p.m.
Potencia Máxima 3.600 r.p.m.	Hp	<b>13,5</b>
Fabricante		ROBIN (SUBARU)
Modelo		EH 41 D
Tipo de Motor		4 Tiempos, Gasolina, sistema OHC
Diametro x Carrera	mm - in	89 x 65 - 3,50 x 2,56
Cilindrada Total	ml - cu.in	404 - 24,65
Ratio de Compresión		8,3
Lubricante		SAE 10W-30
Capacidad de Lubricante	L	1,27
Combustible		Gasolina sin plomo 95
Consumo Específico de Combustible	g/kW.h	310
Regulador		Centrífugo

**DATOS GENERADOR SÍNCRONO\***

Polos	nº	2
Tipos de conexión (estándar)		Estrella / triángulo
Aislamientos	Clase	H
Grado de protección mecánica		IP21
Tipo de alternador		con escobillas
Precisión de la tensión		±4% vacío a plena carga, cos phi=0,8 velocidad de rotación constante
Regulador de tensión		Compound

Los alternadores utilizados por HIMOINSA en esta gama han sido fabricados en conformidad con lo previsto en las normas: EN 60034-1, EN 50081-1, EN 50082-1, y en las directivas 73/23 CEE, EMC 89/336 CEE y 98/037 CEE

**CARACTERÍSTICAS DIVERSAS**

Chasis <sup>(1)</sup>		Lujo
Capacidad depósito de combustible	L	26,6
Dimensiones	mm	760 x 565 x 580
Dimensiones embalaje	mm	825 x 630 x 625
Peso	Kg	97

<sup>(1)</sup> Versión Estándar: depósito de combustible estándar - Versión Lujo: Con depósito de combustible de gran capacidad

Pub. E017 GRG70 RTL R1 05/2007 Himoinsa se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Pesos y dimensiones basados en fabricados estándar y en seco / Ilustraciones pueden incluir equipamiento opcional.



**HIMOINSA**  
grupos eléctricos

**HIMOINSA s.l.**

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6  
30730 SAN JAVIER (Murcia) SPAIN

T +34 968 19 11 28 / 902 19 11 28  
F +34 968 19 12 17 - Eport Fax +34 968 19 04 20

[www.himoinsa.com](http://www.himoinsa.com)

[info@himoinsa.com](mailto:info@himoinsa.com)